



Ražošanas procesa kontroles atbilstības  
Sertifikāts Nr. 4092/2024

Ar šo Inspecta Latvia apliecina, ka

**Saliekamā betona konstrukciju elementi:**

**Peldošais žoga balsts, tips „Balsts T-1/1”, saskaņā ar pielikumu**

KO IEVIETOJIS TIRGŪ:

**SIA SKONTO PREFAB**

Granīta iela 33 k-4, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119, Latvija; reģ. Nr. 40003610650

RŪPNĪCAS ADRESE:

SIA SKONTO PREFAB ražotne, Granīta iela 33 k-4, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119

SERTIFICĒTS PAMATOJOTIES UZ:

Sertifikācijas shēmu, kas balstīta uz ražošanas procesa kontroles sākotnējo novērtēšanu un apstiprināšanu ar tai sekojošu uzraudzību, kas ietver ražošanas procesa kontroles novērtēšanu.

PRODUKTS ATBILST STANDARTAM:

**LVS EN 13369:2023**

**Deklarētās īpašības: betona spiedes stiprība, ilgizturība un izstrādājuma detalizēšana.**

Šis sertifikāts pirmo reizi ir izdots 2024. gada 19. jūlijā un ir spēkā ar nosacījumu, ka nemainās attiecīgo augstāk norādīto tehnisko noteikumu un ar tiem saistīto normatīvo dokumentu nosacījumi vai būtiski nemainās ražošanas vai ražošanas procesa kontroles nosacījumi rūpnīcā.

2024. gada 19. jūlijā

**Mārtiņš Maskavs**  
Sertificēšanas institūcijas vadītājs



Sertifikāts izdots uz 2 (divām) lapām



EN ISO/IEC 17065  
S1-182  
AS Inspecta Latvia  
Skanstes iela 54A, Rīga  
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900  
F. +371 67 607 901  
latvia@kiwa.com

[www.kiwa.com/lv](http://www.kiwa.com/lv)

**Inspecta Latvia**  
Trust, Quality & Progress

SERTIFIKĀTS


**Produkts:** peldošais žoga balsts, tips „Balsts T-1/1”**Ražotne:** SIA SKONTO PREFAB ražotne, Granīta iela 33 k-4, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119.

Deklarētā īpašība	Izstrādājuma sērijai deklarētās vērtības
<b>Ražotāja piešķirtais nosaukums</b>	peldošais žoga balsts, tips „Balsts T-1/1”
<b>Betons</b>	
spiedes stiprība ( $f_{ck, cyl}/f_{ck, cube}$ ), N/mm <sup>2</sup>	C40/50
Ārējās vides iedarbes klases	
iedarbes klase korozijas riskam, kuru izraisa karbonizācija	XC4
iedarbes klase betona bojājuma riskam, ko izraisa periodiska sasalšana un atkušana	XF4
<b>Stiegrojuma tērauds</b>	
stiepes stiprības robeža ( $f_{tk}$ ), N/mm <sup>2</sup>	500
stiepes tecēšanas stiprība ( $f_{yk}$ ), N/mm <sup>2</sup>	560
<b>Izstrādājuma detalizēšana</b>	
augstums, mm	900
platums, mm	2550
garums, mm	3600

2024. gada 19. jūlijā

**Mārtiņš Maskavs**

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



EN ISO/IEC 17065  
S1-182  
AS Inspecta Latvia  
Skanstes iela 54A, Rīga  
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900  
F. +371 67 607 901  
latvia@kiwa.com

[www.kiwa.com/lv](http://www.kiwa.com/lv)